

LAVAGE

Shampooing Carrosserie PRO

Domaine d'application

Lavage des carrosseries automobiles.
Elimination du film statique. Lavage des
bâches de camions.
Dégraissant puissant (moteur, sols, etc.).

Performances

Produit biodégradable, de qualité alimentaire.
Utilisation polyvalente : à froid par
pulvérisation, canon à mousse.

Mise en œuvre

Utilisation manuelle :

- Diluer le produit de 5 à 10% suivant l'encrassement.
- Pulvériser à température ambiante, ne pas laisser sécher.
- Laisser agir 3 à 5 minutes.
- Rincer de bas en haut à l'aide d'un nettoyeur H.P. gros débit.
- Une action manuelle est nécessaire lors de fort encrassement.
- Optimiser le séchage avec l'AUTOSECHANT VIT'SEC.

Châssis - Moteur :

- Diluer à 30% environ.
- Pulvériser.
- Laisser agir puis rincer abondamment.

Canon à mousse :

- Dilution de 5 à 10%.
- Pulvériser.
- Laisser agir puis rincer abondamment

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Densité à 20°C	1,05
pH	13,5

Conditionnement

Bidon plastique de 5 L et 20 L
Fût de 210 L
Container de 1000 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel
et de la chaleur

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2716-0613

DATE : 24/11/15

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

